EQUIPOS DE RADIODIAGNÓSTICO VETERINARIO



EQUIPOS DIGITALES DIRECTOS





GAMA FUTURA	FUTURA 10	FUTURA 30	FUTURA PRO
Equipo de Alta Frecuencia	40KHz y rizado igual o inferior al 1%		
Alimentación eléctrica	Monofásica 230V ± 10%, 50/60Hz Intensidad máxima 16A. Resistencia de linea total 0.4W		
Potencia	10 KW	32 KW	40KW
Rango de KV	Mínimo 40 KV / Máximo 110 KV	Mínimo 40KV / Máximo 125KV	
Rango de mA	Máximo 100mA Mínimo 40mA	Máximo 400mA Mínimo 50mA	Máximo 500mA Mínimo 50mA
Rango de tiempos	Mínimo 1ms / Máximo 6.3s		
Rango de mAs	Máximo 200mAs Mínimo 0.5mAs	Máximo 320mAs Mínimo 0.5mAs	Máximo 400mAs Mínimo 0.1mAs
Arquitectura del Tubo radiógeno	Monobloque / Ánodo fijo	Monobloque / tubo bifocal / ánodo giratorio	Tubo bifocal / Ánodo giratorio
Tamaño del filamento	Focos 0.6 /1.3 mm		Focos 0.6 /1.5 mm
Disparador	Por pedal y por botones en dos tiempos Opcional: disparador manual de dos tiempo		
Mesa de raiodiagnóstico	Frenos	flotante en sentidos longitudinal y transversal. os mecánicos silenciosos accionados por pedal Tablero sin bordes. rador de RX en el interior de la base de la mesa.	
	Anchura de la base de la mesa 70 cm. Longitud del Tablero 142cm y anchura 65cm Movimiento longitudinal ± 30cm. Movimiento Transversal ± 10cm.		Anchura de la base de la mesa 80 cm. Longitud del Tablero 180cm. y anchura 72 cm. Movimiento longitudinal ± 30cm. Movimiento Transversal ± 10cm.
	Requisitos de dimensiones de instalación: mínimo recomendado: 240cm x 160cm		Requisitos de dimensiones de instalación: mínimo recomendado: 260cm x 162cm
Consola de Mandos	Pantalla táctil con selector de técnicas en 2Puntos (KV y mAs), 3 puntos (KV,mA y tiempo No válido para Futuralo) y técnicas anatómicas (más de 3.500 técnicas de distintas especies por peso y espesor de la zona anatómica). Diario de operaciones del operador. Conexión remota para asistencia técnica.		

- Dimensiones del tablero: La gama Futura se suministra de serie con un tablero de longitud 140 cm., opcionalmente, bajo pedido, se puede pedir un tablero de 160cm.
- Material tablero: bajo pedido se puede suministrar tablero de fibra de carbono.
- Color de Acabado: El color estándar de la mesa es azul, se admiten cambios bajo pedido.





INTECHFORVIEW DR

Software 100% veterinario.

Integracion con programas de gestion de clinica.

Conexion en red con los ordenadores del centro. Calculo de medidas automaticas.

Envío de e-mail, informes radiologicos, impresión.

Técnicas por peso y espesor. Flat Panel de Cesio 4343cm de los mejores

fabricantes: Trixell, Vieworks, Carestream.

ic iv

Filtros de procesado personalizables para cada Veterinario.

Consola de Rx integrada en el Software.





FUTURA DR



RADIOLOGÍA DENTAL





RADIOLOGÍA INTRAORAL

Visor de Rx integrado en pantalla.

Sistema Digital Directo **DentalDR** Equipo portáil, dimensiones y peso reducido. Conexión directa con el sensor. Transmisión de imágenes por wifi al ordenador.

IntechForDentalDR

Sw específico Veterinario para el Sistema DentalDR. Equipos fijos con sujección a pared ó carro portátil. Tubo Rx Canon 70kV / 0,4 mm tamaño foco Técnicas anatómicas por animal / diente.







DETECTORES DIRECTOS INTRAORALES

Sensores dentales directos tamaño 1 y 2. Gran resolución de imágen (20µm) y sensibilidad. Certificación IP 67 (agua y polvo) que le ofrece una gran durabilidad.

Incluye APP para su teléfono o tablet (iOS y Android).



ADAPTACIÓN DIGITAL





ADAPTACIÓN DIGITAL DIRECTA

Imagen de alta resolución en 3 segundos. Flat panel en loduro de Cesio. Pixel desde 99µm y escala de grises en 16 bits. Sistemas Autónomos. Sistemas portatiles y fijos.


Comunicación por cable o por wifi. Integracion con el generador. Aplicación Mixta (fija + portátil con baterías).



ADAPTACIÓN DIGITAL INDIRECTA

Lectura en alta velocidad (inferior a 1 minuto). Imágenes de Alta Calidad 86μm, escala de grises en 16bits y 40Mb.

Dotado con Tres Chasis de diferentes formatos. Tamaño y pesos reducidos (67x36x40cm y 20kg). Dos posiciones de trabajo (Vertical y Horizontal). Diseño Sólido y apto para aplicaciones Móviles o espacios reducidos. Sistema de odontologia para Radiografias intraorales.











RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y TAC

RADIOLOGÍA EQUINA, MIXTA Y AMBULATORIA



Generador de Alta Frecuencia



Amplia Rotación Orbital 135º



Tubo tipo Monobloque



Alta Resolución 1K x1K cámara CCD



Intensificador de imagen de tres campos 9"



Alta resolución B/W LCD de 24" 2 Monitores Médicos



1000 cd/m2





Guía laser (opcional)



Base de datos de fácil manejo.



Puerto USB

Puerto Ethernet

* Opción de aplicación vascular



RADIOQUIRÚRGICO



TAC MARCA PHILIPS (NUEVOS | SEGUNDA MANO)

canales Brilliance Diamond Select de Philips constituye un sistema de alto rendimiento.

TAC MARCA PHILIPS (NUEVOS | SEGUNDA MANO) Se ajusta idealmente a estudios de CT de rutina, Angiografía El escáner de Tomografía Computada (CT) de 16 por Tomografía Computada (CTA) y aplicaciones avanzadas sensibles al movimiento, como es el caso de los estudios por CT colonográficos y pulmonares.



RADIOLOGÍA EQUINA

Maleta EOuineDR Autónoma Detector 2530 / 3543 VW Serie S 99μm | IPS 67 | Peso de 185g | Hasta 400kg AP integrado | OLED integrado USB-C Carga rápida | Detector Glass - Free

Wireless: IEE802.11(2.4GHz/5GHz) 3 antenas integradas AP. Almacenamiento de hasta 200 imágenes. Stitching de imágenes. Microsoft Laptop Studio (Tablet + laptop).



RX PORTÁTILES

Sistemas portátiles con baterías o por cable. Potencias desde 1,6 hasta 5 kW. Pesos desde 5,2 hasta 19,6 kg. Maleta de trasporte de aluminio incluida. Técnicas anatómicas memorizadas..

Servicios de Ingeniería y Radiofísica

Asesoramiento de obras
Realización de proyectos
Asesoramiento de radioprotección
Servicios de mantenimiento
Reparaciones y Bajas
Instalaciones y traslados
Verificación de niveles de área
Cursos de Capacitación ante el C.S.N.
Tramitación de dosimetría
Tramitación de altas en industria

Al ser fabricante, díganos lo que necesita y nosotros se lo fabricaremos



Intech, s.l.

Polígono Empresarium. c/ Albardin, 9. Nave A09 50.720- La Cartuja Baja (Zaragoza) 976 75 17 68 intech@intechsl.com

www.intechsl.com

Distribuidor